

电话:86-21-51088173.51088351

网址: www.gyoung.com.cn

邮箱: mail@gyoung.com.cn

CASIO IT-500 数据采集器



CASIO IT-500 数据采集器

产品要点

衬衫口袋中的掌上电脑,将无限能力置于您的手掌之中,专为商用客户设计.

采用最新的掌上电脑微处理器,内置激光头,无线网卡,WinCE 4.1的操作平台,

使您拥有强大的扩展功能,可适用于任何商业领域,是未来物流设备的发展趋势.

独特的激光模组设计,能够扫描工业标准的条码.

内置 IEEE802. 1b 无线通讯模块和蓝牙模块,能够进行无线通讯.

内置彩色数字摄象头,能够随时采集图象信息.

可利用电话网络完成语音通讯功能.

WindowsCE4.1 操作系统.


外观设计小巧、美观,同时可在恶劣的环境下操作,防尘和防水性能符合国际 IP54 标准,可耐受自 1.0 米下落至水泥地面的冲击.

产品要点

21 世纪的掌上电脑

-Casio 手持终端


- ◆WINDOWS CE4.1 操作系统
- ◆一体化的激光扫描装置, 内置数码照相机.
- ◆真彩色 TFT 大屏幕显示,支持触摸屏.
- ◆USB 通讯接口,数据传输更方便可靠
- ◆内置无线网络装置,可支持无线 LAN 网,蓝牙技术
- ◆美观坚固的设计,外观小巧,符合 IP54 工业级标准,适用于商业领域,
- ◆可支持语音通讯方式



电话:86-21-51088173, 51088351 网址: www.gyoung.com.cn 邮箱: mail@gyoung.com.cn

产品规格

CPU	产品品牌:		Caiso 无线掌上电脑		
内存 RAM 32M FROM 64MB (用户区 30M) 扫描類率 100 次/秒 维扫描距离 40mm-300mm 最小分辨率 0.127mm 条码种类 (一维条 EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MS1/Plessy, IATA 显示 屏幕点阵 240*320 可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触摸屏 Yes PT 背光 具备背光方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 道 迅 及 核 红外 IrDA Verl. 1 型 型 IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30B H口 R5232 口 R5232 口 无线局域网 No 机型: IT-500M30F IEEE802. 11b Compatible, maximum IT-500M30B 机型: IT-500M30F IT-500M30F 音频口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: IT-500M30F 35 万像素 IT-500M30CF 查额口 数码操作 Xee 中国 产品外别的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成	产品类型:		IT-500		
内存 RAM 32M FROM 64MB (用户区 30M) 扫描類率 100 次/秒 维扫描距离 40mm-300mm 最小分辨率 0.127mm 条码种类 (一维条 EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MS1/Plessy, IATA 显示 屏幕点阵 240*320 可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触摸屏 Yes PT 背光 具备背光方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 道 迅 及 核 红外 IrDA Verl. 1 型 型 IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30B H口 R5232 口 R5232 口 无线局域网 No 机型: IT-500M30F IEEE802. 11b Compatible, maximum IT-500M30B 机型: IT-500M30F IT-500M30F 音频口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: IT-500M30F 35 万像素 IT-500M30CF 查额口 数码操作 Xee 中国 产品外别的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成的不完成	:				
扫描器 方式 半导激光 扫描频率 100 次/秒 一维扫描距离 40mm-300mm 最小分辨率 0.127mm 条码种类(一维条 EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA 显示 屏幕点阵 240*320 可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触拔屏 Yes 青光 具条背光方式 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 道 迅 及 接 红外 IrDA Verl. 1 TT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F </td <td colspan="2">CPU</td> <td colspan="2">Intel®PXA255 Application Processor (400MHz)</td>	CPU		Intel®PXA255 Application Processor (400MHz)		
扫描缀率 100 次/秒 -维扫描距离 40mm-300mm 最小分辨率 60.127mm 条码种类(一维条 EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA 显示 屏幕点阵 240*320 可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触搜屏 Yes 背光 具备背光方式 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 近 及 核 红外 IrDA Verl. 1 監牙(B) No 机型: Bluetooth™ Module1.1 机型: IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30CF 音頻口 Built-in speaker and microphone 35 万像素 数码摄像 No 机型: 35 万像素 IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F	内存	RAM	32M		
扫插频率 100 次/秒 一维扫描距离 40mm-300mm 最小分辨率 0.127mm 条码种类(一维条 EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39, Code93, Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA 显示 屏幕点阵 240*320 可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触续屏 Yes 青光 具备背光方式 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 IT-500M30 IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F 中口 R\$232 口 无线局域网 No 机型: IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F 直頻口 Built-in speaker and microphone 数5 万像素 数码摄像 No 机型: IT-500M30F 35 万像素 IT-500M30F IT-500M30F		FROM	64MB (用户区 30M)		
中国	扫描器	方式	半导激光		
最小分辨率		扫描频率	100 次/秒		
条码种类 (一维条		一维扫描距离	40mm-300mm		
両別		最小分辨率	0. 127mm		
显示		条码种类(一维条	EAN, UPCA/E, NW7/Codabar, ITFCode39,		
可显示字体 各种 WinCE 支持字体 触摸屏 Yes 青光 具备背光方式 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 通 迅 及 接 红外 IrDA Ver1.1 □ 蓝牙(B) No 机型: Bluetooth™ Module1.1 机型: IT-500M306 IT-500M30B IT-500M30B IT-500M30B IT-500M30F		码)	Code93, Code128/EAN128, ITF, MSI/Plessy, IATA		
触摸屏	显 示	屏幕点阵	240*320		
青光 具备背光方式 显示方式 Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶 通 迅 及 核 红外 IrDA Verl. 1 藍牙(B) No 机型: IT-500M30 IT-500M30B Bluetooth™ Module1.1 机型: IT-500M30B 自口 RS232 口 无线局域网 No 机型: IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F 自頻口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: IT-500M30F 35 万像素 机型: IT-500M30F IT-500M30B IT-500M30F IT-500M30CF 电源 主电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78 (W)*162 (D)*20 (H) mm		可显示字体	各种 WinCE 支持字体		
最示方式		触摸屏	Yes		
通 迅 及 接 □		背光	具备背光方式		
□		显示方式	Casio 3.5-inch 2-way TFT 真彩色液晶		
IT-500M30	通迅及接	红外	IrDA Ver1.1		
IT-500M30F IT-500M30CF 申口		蓝牙(B)	No 机型:	Bluetooth™ Module1.1 机型:	
IT-500M30CF			IT-500M30	IT-500M30B	
串口 RS232 口 无线局域网 No 机型: IEEE802.11b Compatible, maximum 11Mbps 机型: IT-500M30B 机型: IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30CF 音频口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: 35 万像素 IT-500M30 机型: IT-500M30 IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30F IT-500M30CF 电源 主电源 可充电锂离子电池(标准容量)			IT-500M30F		
无线局域网 No 机型: IEEE802.11b Compatible, maximum 1T-500M30 11Mbps 机型: IT-500M30B 机型: IT-500M30F IT-500M30CF 音频口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: 35 万像素 机型: IT-500M30 机型: IT-500M30B IT-500M30CF IT-500M30F IT-500M30CF 电源 主电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78 (W)*162 (D)*20 (H) mm			IT-500M30CF		
IT-500M30		串口	RS232 □		
IT-500M30B		无线局域网	No 机型:	IEEE802.11b Compatible, maximum	
IT-500M30F			IT-500M30	11Mbps	
Built-in speaker and microphone			IT-500M30B	机型:	
音频口 Built-in speaker and microphone 数码摄像 No 机型: IT-500M30 机型: IT-500M30B IT-500M30CF IT-500M30F IT-500M30CF 电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78(W)*162(D)*20(H)mm				IT-500M30F	
数码摄像 No 机型: 35万像素 IT-500M30 机型: IT-500M30B IT-500M30CF IT-500M30F IT-500M30CF 电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78(W)*162(D)*20(H)mm				IT-500M30CF	
IT-500M30		音频口	Built-in speaker and microphone		
IT-500M30B IT-500M30CF IT-500M30F IT-500M30CF 电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78 (W)*162 (D)*20 (H) mm		数码摄像	No 机型:	35 万像素	
电源 主电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78(W)*162(D)*20(H)mm			IT-500M30	机型:	
电源 可充电锂离子电池(标准容量) 后备电源 可充电锂电池(on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78(W)*162(D)*20(H)mm			IT-500M30B	IT-500M30CF	
后备电源 可充电锂电池 (on borad) 工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78 (W) *162 (D) *20 (H) mm			IT-500M30F		
工作时间 DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH 外形尺寸 78(W)*162(D)*20(H)mm	电源	主电源	可充电锂离子电池(标准容量)		
外形尺寸 78 (W) *162 (D) *20 (H) mm		后备电源	可充电锂电池 (on borad)		
		工作时间	DT-5124LBAT 1800 mAH DT-5123 BAT 900 mAH		
重量(约数) 260 克 280 克(无线机型)	外形尺寸		78 (W) *162 (D) *20 (F	78 (W) *162 (D) *20 (H) mm	
	重量(约数)		260 克	280 克(无线机型)	



操作环境	下落强度	1.0米	
	操作温度	-10° C to 50° C	
	储藏温度	-20° C to 60° C	
	操作湿度	10% to 80%RH	
	储藏湿度	5% to 90%RH	
	防水/防尘性	符合标准 IP54	
软件	操作系统 应用软件	Microsoft®Windows®CE.NET 4.1 English version	
	编译器	Ebedded VB/VC	
	开发工具	YES	